



GUANTES DE NITRILO HYCRON 27-602

RECUBRIMIENTO DE NITRILO SOBRE FORRO DE
PUNTO DE JERSEY

Ansell

Hycron

APLICACIONES

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Trabajo en Metal y operaciones de ensamble
- Moldeo por inyección a presión
- Sujeción y acabado de piezas estructurales
- Fijación, recorte de mazos de cables; dispositivos de conexión
- Ensamble & inspección de componentes



INDUSTRIAS

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

BENEFICIOS

EXTRA-RESISTENTE PARA TRABAJOS MUY EXIGENTES CON MATERIALES DUROS Y ABRASIVOS

- Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes.
- Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
- Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.
- Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños. Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.

PRESTACIONES CLAVES

- Un gran guante resistente y duradero: tres veces más duradero que el cuero para trabajos intensivos.
- Formulación exclusiva de nitrilo de Ansell. Ofrece una resistencia superior a objetos cortantes y abrasivos.
- Más resistente y más flexible que el PVC. También ofrece una excelente barrera a la grasa y al aceite y no se deteriora como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin silicona.
- Garantía de limpieza para metalurgia y la fabricación de motores.





ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y CONFORMIDAD REGLAMENTARIA

Conforme con REACH



ESPECIFICACIONES

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
ActivAr mr Hycron 27-602	Acabado: Totalmente recubierto Material del Recubrimiento : Nitrilo Material del Forro: Algodón tejido Tipo de Puño: Muñeca de punto	-	8, 9, 10	200-260 mm/ 9,6- 10,23 pulgadas	Azul	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje

