



BOTIN DE SEGURIDAD WORKER STEELPRO

DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su línea de calzado de seguridad, ofrece el diseño WORKER fabricado en cuero engrasado estampado, con cuello acolchado para mayor confort, suela especializada resistente a hidrocarburos y sus derivados, aplica para diferentes tipos de industrias y sectores económicos.

WORKER ofrece un diseño ergonómico, ligero y flexible, recomendado para ser utilizado en terrenos parejos o disparejos, su suela antideslizante con diseño de ranuras amplias brinda un mayor agarre y expulsión de residuos en todo tipo de superficie. Definitivamente representa para sus colaboradores la mejor relación costo-beneficio por su uso, durabilidad, confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación: Inyección directa al corte.
- Capellada: Cuero engrasado.
- Color: negro
- Forro: Completo en textil respirable.
- Fuelle: Integrado a la capellada.
- Tobillera: Acolchada con espuma de alta densidad.
- Costuras: Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
- Plantilla interior: Intercambiable Confort de EVA/tejido de 3mm.
- Plantilla de armar: Material textil no tejido.
- Planta: Bidensidad PU/PU, resistente a los derivados de hidrocarburos, característica antideslizante.
- Cambrillón: Plástico.
- Talón: Reforzado.
- Pasacordones: Perforación directa al corte.
- Cordones: Sección circular.
- Ojalillos: No metálicos.
- Tallas: 35 al 45.
- Puntera: Acero W/H (alta y ancha) con recubrimiento aislante, resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepuntera: Poliuretano, a partir de la talla 36.
- Características especiales: Calzado dieléctrico (EH 18kV).

APLICACIONES

- Calzado de seguridad que aplica a todo tipo de operaciones donde no exista riesgo de perforación y/o punción en los pies: almacenes, laboratorios, construcción, minería, petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, entre otras.

STEELPRO
SAFETY



CERTIFICACIONES

- Norma ASTM F2413-17:
 - Resistencia al impacto en la puntera.
 - Resistencia a la compresión de la puntera.
 - Resistencia al choque eléctrico (aislante eléctrico EH 18kV).
- Norma ASTM D471: Resistencia a aceites y combustibles.
- Norma EN ISO 20345 / NTP ISO 20345: Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpie y realice mantenimiento frecuentemente a su calzado de seguridad.
- Limpieza del calzado: Elimine la suciedad con un paño de microfibra húmedo y retire el exceso de agua con un paño de microfibra seco. Utilice una escobilla de cerdas suaves para eliminar barro y suciedad aún existente. Con el cuero libre de humedad, aplique crema nutritiva o betún.
- El cuero cuenta con un protector hidrófobo y permite su transpiración de manera natural. Para evitar que el cuero se resquebraje o se endurezca no seque cerca de fuentes de calor.
- Después de cada uso, ventilar adecuadamente el calzado de seguridad y mantener la buena higiene de los pies, con frecuentes lavados y uso de calcetines de algodón evitando materiales sintéticos.

