





LENTES STEELPRO X5 DUAL AF





CLARO: 352451700154

AMBAR: 352451700155

GRIS: 352451700156

ESPEJADO DORADO: 901259140290

MATERIALES

• Lente: Policarbonato

• Marco: Nylon

• Sello: PVC Hipoalergénico • Strap: Elástico libre de látex

CERTIFICACIONES

ANSI/ISEA Z87.1: 2010. Registro ISP

EMPAQUE

Bolsa individual/Polybag

LIMPIEZA

Serecomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

DESCRIPCIÓN

Lente depolicarbonato de alta densidad, de diseño innovador y ergonómico para cualquier tipo de cara. Uno de los meiores lentes del mercado. Incluye barra anti impacto, para reducir golpes y sellar la vista del exterior. Su "Modo DUAL" permite el uso en versión lente o antiparra con un excelente ajuste a través de su strap y puente de goma para mejor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Modo DUAL
- Strap de ajuste
- Anti-Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Filtro UV 99,9%

APLICACIONES

Proporciona una excelente alternativa protección visual para faenas de minería, construcción. forestales. agricultura. laboratorios, deportes, pintura, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.

GARANTÍA

Antecualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.













USOS

- Para una correcta protección, coloque el anteojo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa ins-pección, asegurándose que no haya suciedad adheri- da a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.
- En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.







